

> RasuunDrive®

BallScrew 10mm - Type 24


Eigenschaften

Highlights	Beschreibung
<ul style="list-style-type: none">▪ Flexibel integrierbar▪ Vakuumschmierstoff▪ Kugelgewindetrieb▪ Hohe Verstellgeschwindigkeit▪ Einfache Regelbarkeit	<p>Der kompakte RasuunDrive® BallScrew 10mm - Type 24 ermöglicht einen Verstellweg von bis zu 15 mm. Möglich wird dies durch die Kombination eines DC-Motors mit einem robusten, spielarmen CoograDrive® Getriebe und einer Kugelumlaufspindel. Herzstück des Mikrolinearverstellers ist das CoograDrive® Getriebe mit einer Untersetzung von 40:1, an die vorgespannte Lagerung in X-Anordnung der Getriebeabtriebswelle ist die Kugelumlaufspindel mit einer Steigung von 1 mm direkt integriert. Die Vorspannung der Abtriebslagerung beträgt 20 N. Die Traglast der Kugellager beträgt in axialer Richtung 134 N und in radialer Richtung 77 N. Die zugehörige Maßzeichnung ist C-280-100-001.</p>

Technische Parameter

Die ausgewiesenen Werte basieren auf Berechnungen und Messverfahren der Micromotion GmbH, die nach dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt werden. Unsere Definitionen finden Sie unter www.micromotion-drives.com.
Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte sales@micromotion.de.

P-019



Nr.	Parameter	Formelzeichen	Wert	Hinweis
P-001	Vakuumtauglich		HV	
P-003	Untersetzung	i	40 : 1	
P-004	Selbsthemmung		ja	
P-005	Stellweg	s	15 mm	
P-008	Wiederholgenauigkeit unidirektional		0 µm	
P-009	Wiederholgenauigkeit bidirektional		0 µm	
P-014	Lost motion		2.1 µm	
P-015	Umkehrspiel		0 µm	
P-016	Nennlastkraft	F	46 N	
P-017	Spitzenlastkraft	F	46 N	
P-018	Kollisionslastkraft	F	46 N	
P-023	Nenngeschwindigkeit	v	4.16667 ^{mm} / _s	
P-024	Grenzgeschwindigkeit	v	6.25 ^{mm} / _s	
P-034	Lebensdauer bei Nennbetrieb		500 h	
P-035	Abtrieb Radialspiel		0 µm	
P-036	Abtrieb Axialspiel		0 µm	
P-044	Max. zul. axiale Last auf Abtriebswelle (außer Betrieb, Kraft stoßartig einwirkend)	F	46 N	
P-055	Massenträgheitsmoment	I	1138.17 * 10 ⁻⁶ gcm ²	

Produktdatenblatt:
 RasuunDrive® BallScrew 10mm - Type 24



Micromotion GmbH, Tel.: +49 (0) 6431 – 569 18 – 25, E-Mail: sales@micromotion.de

Nr.	Parameter	Formelzeichen	Wert	Hinweis
P-057	Min. zul. Umgebungstemperatur (außer Betrieb)	T	-30 °C	
P-058	Min. zul. Umgebungstemperatur (im Betrieb)	T	-10 °C	
P-059	Max. zul. Umgebungstemperatur (außer Betrieb)	T	85 °C	
P-060	Max- zul. Umgebungstemperatur (im Betrieb)	T	85 °C	1)

Motordaten: DC-Motor 1024 012S K2567 Kugellager frontseitig
 (Die Daten sind Angaben des Herstellers bzw. basieren auf den Datenblättern des Herstellers.)

Nr.	Parameter	Formelzeichen	Wert	Hinweis
P-100	Motorbauart		DC	
P-101	Nennzahl des Motors	n	7780 min ⁻¹	
P-102	Grenzdrehzahl des Motors	n	15000 min ⁻¹	
P-104	Drehzahlkonstante des Motors	Kn	1078 min ⁻¹ /V	
P-106	Anhaltmoment des Motors	T	4.45 mNm	
P-107	Drehmomentkonstante des Motors	Km	8.86 mNm/A	
P-108	Leerlaufstrom des Motors	I	4 mA	
P-110	Max. Dauerstrom des Motors	I	180 mA	
P-111	Nennspannung des Motors	U	12 V	
P-112	Phasenwiderstand des Motors	R	23.7 Ohm	
P-113	Induktivität des Motors	L	0.218 mH	
P-114	Amplitude Gegen-EMK des Motors	U	0.928 mV/rpm	
P-118	Max. zulässige Wicklungstemperatur des Motors	T	85 °C	1)
P-119	Wärmewiderstand des Motors zwischen Wicklung und Gehäuse	R _{th1}	16 K/W	
P-120	Wärmewiderstand des Motors zwischen Gehäuse und Umgebungsluft	R _{th2}	51 K/W	
P-121	Thermische Zeitkonstante der Motorwicklung	T _{w1}	6100 ms	
P-122	Thermische Zeitkonstante des Motorgehäuses	T _{w2}	251000 ms	

Daten Endlagenschalter
 (Die Daten sind Angaben des Herstellers bzw. basieren auf den Datenblättern des Herstellers.)

Nr.	Parameter	Formelzeichen	Wert	Hinweis
P-302	Konfiguration Endlagenschalter		n.c.	

Produktdatenblatt: RasunDrive® BallScrew 10mm - Type 24



Micromotion GmbH, Tel.: +49 (0) 6431 – 569 18 – 25, E-Mail: sales@micromotion.de

Spindel­daten: Kugel­gewin­detrieb – 3mm Durch­messer, 1mm Steigung, 15mm Ver­stell­weg, spiel­frei
(Die Daten sind Angaben des Herstellers bzw. basieren auf den Datenblättern des Herstellers.)

Nr.	Parameter	Formel­zeichen	Wert	Hinweis
P-402	Steigung	R	1 mm	

Material Informationen

Nr.	Parameter	Formel­zeichen	Wert	Hinweis
P-900	RoHS-konform		ja	
P-901	Schmierstoff Getriebeabtriebslagerung		Braycote601EF	
P-903	Schmierstoff Getriebeeinbausatz		Braycote601EF	
P-905	Schmierstoff bei Spindel-Mutter-System		Braycote601EF	
P-908	Material Getriebeeinbausatz		NiFe	
P-909	Material Getriebeabtriebslagerung		1.4108 DIN EN	
P-911	Material Motorlagerung		stainless steel	
P-912	Material abtriebsseitiges Getriebegehäuse		1.4305 DIN EN	
P-914	Material Motorgehäuse		Steel, nickel plated	
P-917	Material der Spindel		1.4034	

Technische Zeichnung

